

Dämmstoff-Vertrieb

Rüdiger Brüling GmbH



7. 14 A

Stand: 01. März 2015

Dachrandkeile:

Dachrandkeile ermöglichen den fachgerechten Dachrandabschluss bei Flachdächern



Dachreiter:

Dachreiter bieten wir aus extrudiertem (XPS) oder expandiertem (EPS) Polystyrolschaum, aus Polyurethan-Hartschaum (PIR/PUR) oder aus Mineralfaser. Aus den druckfesten, formstabilen Einzelplatten können verschiedene Längs- und Quergefälle hergestellt werden. Die Platten werden dabei einfach aneinander gelegt und auf den Untergrund geklebt.



Gefälledachsysteme:

Wir bieten unsere Gefälledachsysteme aus extrudiertem (XPS) oder expandiertem (EPS) Polystyrolschaum, aus Polyurethan-Hartschaum oder aus Mineralfaser. Sie sind objektbezogen maßgeschneidert und können je nach Material auf Massivdecken, Trapezblechen, Holzkonstruktionen, Schwer-, Bims- und Porenbeton oder andere Untergründe aufgebracht werden. Als Oberfläche stehen auf Wunsch unterschiedliche Kaschierlagen oder auch Bitumen zur Verfügung.



Gegengefällekeile:

Gegengefällekeile, auch Kontergefälle genannt, bieten wir wahlweise aus extrudiertem (XPS) oder expandiertem (EPS) Polystyrolschaum, aus Polyurethan-Hartschaum (PIR/PUR) oder aus Mineralfaser. Sie dienen zur Gefälleausbildung zwischen der Attika und den Wassereinfläufen.



Passgenaue Sickenfüller zur schnellen Montage:

Der Sickenfüller aus Glaswolle oder Steinwolle ist ein werkseitig gefertigtes Produkt mit einer Kaschierung aus schwarzem Glasfaservlies oder ohne Kaschierung. Er wird passgenau für jedes Profil angefertigt. Die Verlegeleistung pro qm ist gegenüber der Plattenware und der bisherigen Verfahrensweise wesentlich höher, da der passgenaue Sickenfüller nur aus der Palette entnommen und dann einfach in die Tiefsicke ausgerollt wird. Ein Anpassen, Andrücken oder Fixieren ist nicht mehr erforderlich.



Voll-Sickenfüller

Voll-Sickenfüller können aus extrudiertem (XPS) oder expandiertem (EPS) Polystyrolschaum, PUR/PIR oder Mineralfaser halbsteif/druckfest hergestellt werden. Je nach Material kann eine farbliche Kaschierung aufgebracht werden. Auf Wunsch kann der Sickenfüller auch in schwarze oder weiße PE-Folie mit bauaufsichtlicher Zulassung eingeschweißt werden.



Telefon
Fax
eMail
Internet

04422-4067
04422-2480
info@daemmstoff-vertrieb.de
www.daemmstoff-vertrieb.de

GESELLSCHAFTER DER

EUROBAUSTOFF
■ ■ ■ ■ DIE KOOPERATION

Geschäftsführer: Rüdiger Brüling
Registergericht: Amtsgericht Oldenburg, HR B 131410